

6-560 & 6-561

1.965.6000 SELEMIX DODATEK STRUKTURALNY – DROBNY

1.965.6100 SELEMIX DODATEK STRUKTURALNY – GRUBY

OPIS PRODUKTU

Dodatki strukturalne 6-560 i 6-561, wyprodukowane na bazie białego polietylenowego proszku o dwóch grubościach, pozwalają na uzyskanie świetnie wyglądających tekstur, przy zachowaniu dobrej odporności na ścieranie. Wybór rodzaju grubości tekstury (drobnej lub grubej) wraz z elastycznym procentem użycia w mieszance (od 3 do 5%) pozwala na uzyskanie wielu rodzajów tekstur na powierzchni lakierowanego elementu.


Dodatki strukturalne są w pełni kompatybilne ze wszystkimi żywicami lakierów nawierzchniowych systemu Selemix, zarówno w technologii 1K, jak i 2K, bez negatywnego wpływu na powtarzalność koloru i czasy schnięcia.

DOBÓR I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY

Postępuj zgodnie z wytycznymi kart technicznych dedykowanych poszczególnym żywicom lakierów nawierzchniowych.

ZASTOSOWANIE

6-560 oraz 6-561 są dostarczane w plastikowych butelkach o masie 200 g. Dołączone miarki pozwalają odmierzyć 15 g dodatku teksturującego.



PROPORCJE MIESZANIA	Minimum:	wagowo	Maksimum:	wagowo
	Lakier nawierzchniowy:	1000	Lakier nawierzchniowy:	1000
	Dodatek drobny 6-560:	30 lub 2 miarki	Dodatek drobny 6-560	50 lub 3 miarki
	lub		lub	
	Dodatek gruby 6-561	30 lub 2 miarki	Dodatek gruby 6-561	50 lub 3 miarki

UTWARDZACZE I ROZCIEŃCZALNIKI

Postępuj zgodnie z wytycznymi kart technicznych dedykowanych poszczególnym żywicom lakierów nawierzchniowych, aby dobrać odpowiedni utwardzacz i rozcieńczalnik.

UWAGI DO PROCESU



Aplikacja HVLP: Należy używać największy rozmiar dyszy, wybrany spośród rozmiarów rekomendowanych w karcie technicznej do zastosowanego lakieru nawierzchniowego.

Aplikacja próżniowo / w osłonie powietrza: Przed zastosowaniem dodatków teksturujących należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem producenta pompy, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia elementów wewnętrznych urządzenia, w tym membran.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Prosimy czytać informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Należy również stosować osobiste wyposażenie ochronne. Dane w bieżącej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego PPG Industries Poland Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie.



Marka **SELEMIX SYSTEM** jest własnością PPG Industries.

PPG Industries Poland Sp. z o. o. (Oddział w Warszawie),
ul. Bodycha 47 05-816 Warszawa-Michałowice, Poland,
Tel: +48 22 753 30 10, Faks: +48 22 753 30 13