


WERSJA POLSKA

PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU
PROFESJONALNEGOWYDANIE: WRZESIEŃ 04
ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE

Lakierowanie tworzyw sztucznych

Produkty

P100-2020	Plastyfikator
P565-554	Baza matująca 2K
P565-660	Dodatek strukturalny drobny
P565-768	Dodatek strukturalny gruby

OPIS SYSTEMU

System renowacyjny do tworzyw sztucznych **Nexa Autocolor** pozwala krok po kroku odtworzyć powłokę o parametrach fabrycznych na wszelkich tworzywach nadających się do lakierowania*.

Wszystkie podkłady do tworzyw sztucznych mogą być bezpośrednio pokrywane lakierami **Nexa Autocolor** z linii 2K i Aquabase™. W razie potrzeby można również nałożyć podkład wypełniający. **Dla tworzyw typu PUR**, jeżeli mają być lakierowane kolorami linii P471-, po zagruntowaniu konieczne jest nałożenie podkładu dwuskładnikowego.

Na tworzywach elastycznych kolory dwuskładnikowe i lakiery bezbarwne wymagają użycia plastyfikatora **P100-2020** we właściwej proporcji.

Powłokę strukturalną lakierów można uzyskać, stosując właściwe dodatki strukturalne: **P565-660** (drobny) lub **P565-768** (gruby). Receptury kolorów na akcesoria z tworzyw sztucznych, które zawierają te dodatki, można odnaleźć w narzędziach kolorystycznych.

Kolory indywidualne można tworzyć mieszając powłoki 2K i bazę matującą 2K **P565-554** z którymś z dodatków strukturalnych.

*** Uwaga: Niektóre rodzaje polietylenu (PE) i polistyrenu (PS) nie nadają się do lakierowania z uwagi na brak możliwości uzyskania dobrej przyczepności.**

Szczegóły dotyczące podkładów przeznaczonych na tworzywa sztuczne podaje karta techniczna **L0900**.

Szczegóły dotyczące uzyskiwania wypełnienia na tworzywach sztucznych podaje karta techniczna **L1100** oraz karty podkładów 2-K.

**PRODUKT TEN JEST PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA PROFESJONALNYCH NAPRAW
LAKIERNICZYCH POJAZDÓW.
BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU
DOSTARCZONĄ PRZEZ PRODUCENTA.**

Lakierowanie tworzyw sztucznych

POWŁOKI MATOWE I STRUKTURALNE

Dla każdego koloru w narzędziach kolorystycznych podano właściwą proporcję. Proporcje alternatywne:



	Linia P420-	Linia P471-
Kolor	1 część	1 część
Baza matująca 2K, P565-554	1 część	1 część
Dodatki strukturalne, P565-660/P565-768	1 część	1,5 część

Do takiej mieszanki dodaj utwardzacz i rozcieńczalnik w zwykłej proporcji.

POWŁOKI MATOWE

Baza matująca 2K P565-554 na elementach z tworzyw pozwala uzyskać delikatne, matowe wykończenie, stosowane przez niektórych producentów pojazdów. Produkt można stosować z kolorami linii P420-, P460, P471- oraz lakierami bezbarwnymi 2K.

Kolor lub lakier bezbarwny w wersji matowej:

Jeżeli przygotowujesz produkt według zaleceń zawartych w narzędziach kolorystycznych, dodaj utwardzacz i rozcieńczalnik w zwykłej proporcji.

W innym wypadku połysk kolorów linii P420-, P471- i lakierów bezbarwnych 2K można zredukować, dodając bazę matującą P565-554 w następujących proporcjach:



	P420-/P190-	P565-554
Poziom połysk		
Półpołysk	2 części	1,5 części
Satyna	1 część	1 część
Mat	2 części	3 części
Poziom połysk		
Półpołysk	2 części	3 części
Satyna	4 części	7,5 części
Mat	2 części	4,5 części

Do takiej mieszanki dodaj utwardzacz i rozcieńczalnik w zwykłej proporcji.

POWŁOKI ELASTYCZNE

Plastyfikator P100-2020 służy podniesieniu elastyczności powłok kolorystycznych 2K, lakierów bezbarwnych 2K i dwuskładnikowych podkładów, i umożliwia ich nałożenie na podłoża z elastycznych tworzyw sztucznych.

UWAGA: Nie należy dodawać plastyfikatora do kolorów bazowych 2K P422- lub Aquabase™.



Kolor 2K, lakier bezbarwny 2K lub podkład 2K	5 części
Plastyfikator P100-2020	1 część
Dodaj utwardzacz i rozcieńczalnik w zwykłej proporcji (patrz karta techniczna właściwego produktu).	
Dla tworzyw bardzo elastycznych, jak np. spoilery z poliuretanu (PU), zastosuj proporcję 2:1.	

UWAGA: Plastyfikator P100-2020, dodany do produktu, wydłuży zwykły czas schnięcia podany w karcie technicznej.

Te informacje podano w dobrej wierze, ale bez gwarancji.

W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska

Telefon: (+48 22) 753 03 10
Faks: (+48 22) 753 03 13
<http://www.nexaautocolor.com>