

2009-06-01

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA W PROCESIE RENOWACJI SAMOCHODÓW

# E0300V

## P562-100, P562-106 Pasty do matowania na bazie wody






PRODUKT	OPIS
P562-100	Pasta do matowania na bazie wody
P562-106	Pasta do matowania na bazie wody
P850-14	Zmywacz spirytusowy
P850-1402	Zmywacz spirytusowy
P980-9010	Aquabase® Zmywacz wstępny

### OPIS PRODUKTU

**P562-100** oraz **P562-106** to pasty do matowania na bazie wody, które pozwalają szybko i efektywnie przygotować powierzchnię do lakierowania, szczególnie w przypadku napraw z zastosowaniem procesu cieniowania.

Produkty **P562-100** oraz **P562-106** nie zawierają silikonu ani wosku, a ich pozostałości są łatwo zmywalne wodą.

### PROCES

	Upewnij się, że cała powierzchnia przeznaczona do renowacji została dokładnie oczyszczona przy pomocy zmywaczem wstępnym.
	Nałóż P562-100 lub P562-106 bezpośrednio na włókninę ścierną <b>Scotchbrite™</b> (Ultrafine Grey lub równoważny). Użyj włókniny i pasty razem z wodą do wymatowania powierzchni przeznaczonej do renowacji.
	Zmyj pozostałości czystą wodą i wytrzyj dokładnie czystą ściereczką. <b>UWAGA!</b> Pozostałości pasty mogą spowodować kłopoty z przyczepnością powłoki.
	Dokładnie przemyj powierzchnię za pomocą zmywacza spirytusowego <b>P850-14/ P850-1402</b> (powłoki 2K) lub zmywacza wodnego <b>P980-9010</b> (powłoki Aquabase) przed aplikacją lakieru.
	Aplikuj lakier nawierzchniowy Nexa Autocolor zgodnie ze wskazówkami odpowiedniej karty technicznej

Karta Techniczna Produktu 

**Innowacyjne Rozwiązania Napraw Lakierniczych**

**LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE**

Niniejsze produkty nie zostały objęte Dyrektywą EU 2004/42 i w związku z tym nie zostały sklasyfikowane, jako produkty zawierający Lotne Związki Organiczne. Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku w procesie renowacji samochodów osobowych.

**ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO**

**BEZWZGLĘDNIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU.  
PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.**

Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów, dostępnych pod adresem: [www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
Ul. Bodycha 47  
05-816 Warszawa-Michałowice  
Poland  
Phone: +48 22 753 03 10  
Fax: +48 22 753 03 13

# Karta Techniczna Produktu



**Innowacyjne Rozwiązania Napraw Lakierniczych**