



Q 20-820 1Step Putty

Charakterystyka:

Lekka szpachlówka z włóknem szklanym. Bardzo kremowa konsystencja. Ta szpachla jest przeznaczona szczególnie dla dużych napraw. Włókna szklane tworzą mocną strukturę, ale nie będą widoczne po szlifowaniu. Nie pozostawia dziurek. Przyczepność do stali, aluminium, powierzchni ocynkowanych i poliestru. Szlifowanie ręcznie lub maszynowe od gradacji P150. Produkt ten znakomicie się sprawdza również na powierzchniach o skomplikowanych kształtach, nawet przy stosowaniu grubszych warstw. Nie jest potrzebne stosowanie innej szpachli na wierzch.

Aplikacja:

Powierzchnia musi być czysta, sucha, odfuszczona i matowa. Gruntownie wymieszać szpachlę dodając 2-3% (wagowo) utwardzacza BPO. Zastosuj w ciągu 5 minut w temperaturze 20 ° C. Wyższa temperatura może skrócić żywotność i przyspieszyć czas schnięcia. Uwaga: Użycie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować odbarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania szpachli w temp. poniżej 15 ° C.

Dane techniczne:

Zawartość LZO: 2004/42/IIB(b)(250) <250

Szpachla 20-820 :

Okres ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,10 g/cm³

Kolor: żółty



żółty



utwardzacz- 2-3%



5 min 20°C.



20 min 20°C



no



P150 - P320



2004/42/IIB(b)(250)<250

Ta karta jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Według naszej wiedzy, dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych wyrobów.

Copyright: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany Version: 02.01.2017