



Q 20-150 Szpachla z włóknem

Charakterystyka:

Żelowa szpachla z włóknem szklanym. Bardzo łatwa w aplikacji i bardzo łatwa do szlifowania, nawet zaczynając od gradacji P150. Szpachla ta została zaprojektowana do stosowania na stali, aluminium i tworzywach sztucznych, wzmocnionych włóknem szklanym. Bardzo stabilna, nie pozostawia dziurek, nie pozostawia lepkiej powierzchni. Szlifowanie na sucho. Szpachla ta może być stosowana do wzmacniania uszkodzonych powierzchni.

Aplikacja:

Powierzchnia musi być czysta, sucha, odtłuszczona i matowa. Gruntownie wymieszać szpachlę dodając 2-3% (wagowo) utwardzacza BPO. Zastosuj w ciągu 5 minut w temperaturze 20 ° C. Wyższa temperatura może skrócić żywotność i przyspieszyć czas schnięcia. Uwaga: Użycie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować odbarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania szpachli w temp. poniżej 15 ° C.

Dane techniczne:

Zawartość LZO: 2004/42/IIB(b)(250) <250

Szpachla 20-150 :

Okres ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,75 g/cm³

Kolor: niebieski



niebieski



utwardzacz- 2-3%



5 min 20°C.



20 min 20°C



nie



P120 - P320



2004/42/IIB(b)(250)<250

Ta karta jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Według naszej wiedzy, dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych wyrobów.

Copyright: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany Version: 02.01.2017