



Q 20-015 Soft Putty

Charakterystyka:

Szpachla Soft 20-015, łączy w sobie właściwości szpachli wypełniającej i wykończeniowej. Idealna do wypełniania dużych nierówności, również w grubych warstwach. Obróbka papierami szlifierskimi P120 - P180. Jako szpachla wykańczająca łatwo się aplikuje w cienkich warstwach i obrabia papierami szlifierskimi P240 - P320. Bardzo gładka powierzchnia i bardzo łatwa do szlifowania. Ze względu na wysoką tiksotropię umożliwia aplikacje na elementy pionowe i jest idealna do kształtowania krawędzi. Szpachla ma doskonałą przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych, wypełniaczy 2K, starych powłok nawierzchniowych i RFG.

Aplikacja:

Powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, odtłuszczona i matowa. Należy wymieszać szpachlę z 2-3% utwardzacza-wagowo. Nałożyć w ciągu 5 minut w temperaturze 20 ° C. Wyższa temperatura może skrócić żywotność mieszanki i przyspieszyć czas schnięcia.

Uwaga: Użycie zbyt dużej ilości utwardzacza, może prowadzić do odbarwienia warstwy nawierzchniowej. Nie zaleca się używania szpachli poniżej 15 ° C

Dane techniczne:

Zawartość LZO: 2004/42/IIB(b)(250) <250

Szpachla 20-015 :

Okres przydatności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,70 g/cm³

Kolor: beżowa



beżowa



BPO- 2-3%



5 min 20°C.



20 min 20°C



no



P120 - P320



2004/42/IIB(b)(250)<250

Ta karta jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Według naszej wiedzy, dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych wyrobów.

Copyright: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany Version: 02.01.2017