



Q 20-320 Szpachla uniwersalna

Charakterystyka:

Uniwersalna szpachlówka przeznaczona do pracy na powierzchniach stalowych, aluminiowych, pokrytych powłoką cynkową i laminatach poliestrowych. Dzięki doskonałej tiksotropii ma bardzo dobre właściwości kształtujące w dowolnej wymaganej grubości.

Może być również stosowana jako szpachla wykańczająca, pozostawiając gładką powierzchnię bez otworów. W przypadku bardzo dużych nierówności należy nakładać szpachlówkę w kilku warstwach. Obróbka na sucho, maszynowo lub ręcznie.

Aplikacja:

Powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, odtłuszczona i matowa. Należy wymieszać szpachlę z 2-3% utwardzacza-wagowo. Nałożyć w ciągu 5 minut w temperaturze 20 ° C. Wyższa temperatura może skrócić żywotność mieszanki i przyspieszyć czas schnięcia.

Uwaga: Użycie zbyt dużej ilości utwardzacza, może prowadzić do odbarwienia warstwy nawierzchniowej. Nie zaleca się używania szpachli poniżej 15 ° C

Dane techniczne:

Zawartość LZO: 2004/42/IIB(b)(250) <250

Szpachla 20-320 :

Okres przydatności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,82 g/cm³

Kolor: beżowa



COLOR

beige



BPO- 2-3%



5 min 20°C.



20 min 20°C



no



P120 - P320



2004/42/IIB(b)(250)<250

Ta karta jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Według naszej wiedzy, dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych wyrobów.

Copyright: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany Version: 02.01.2017