



Q 20-030 Szpachla Multiflex

Multiflex to szpachla poliestrowa, przeznaczona do obróbki naprawionych części z tworzyw sztucznych, zapewnia jednorodną i gładką powierzchnię. Pozostawia suchą niekleistą powierzchnię, dzięki czemu nie zapycha papieru ściernego. Dokładnie dostosowany stopień twardości (twardość brzegu). Do wypełniania mniejszych nierówności i zadrapań na plastikowych zderzakach w sektorze samochodów osobowych i ciężarowych, a także prawie wszystkich innych tworzyw sztucznych stosowanych w naprawie samochodów po odpowiednim wstępnym przygotowaniu.

Aplikacja:

Powierznię należy oczyścić, osuszyć, odtłuścić i zmatować.

Dodatek utwardzacza BPO 2-3% wagowo.

Nakładać w ciągu 5 minut w 20 ° C. Wyższa temperatura może skrócić żywotność i przyspieszyć czas schnięcia.

Uwaga: użycie zbyt dużej ilości utwardzacza może prowadzić do przebarwienia powłoki wierzchniej. Nie zaleca się stosowania szpachli poniżej 15 ° C.

Dane techniczne:

Zawartość LZO: 2004/42/IIB(b)(250) <250

Szpachla 20-030 :

Przechowywanie: 12 miesięcy

Gęstość: 1,86 g/cm³

Kolor: antracyt



COLOR

szary



BPO- 2-3%



5 min 20°C.



20 min 20°C



nie



P120 - P320



2004/42/IIB(b)(250)<250

Ta karta danych służy wyłącznie celom informacyjnym. Zgodnie z naszą wiedzą dostarczone dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych produktów.

Prawa autorskie: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg /
Germany Version: 02.01.2017